

Abbau einer Hüpfburg

1. Trennen Sie die Stromzufuhr und lösen Sie bitte gleich den Luftzufuhrschlauch vom Gebläse.
2. Lassen Sie zum Abbau der Hüpfburg die Luft vollständig ab. Öffnen Sie hierfür auch die Luftaustrittsöffnungen Hinten oder an den Seiten. (Je nach Modell)
3. Lösen Sie die Abspannseile
4. Ziehen Sie bitte die Schuhe aus bevor sie die Hüpfburg betreten
5. Legen Sie die Türme und Wände nach innen. Gehen Sie von vorne nach hinten um die restliche Luft herauszutreten.
6. Stellen Sie sich mit 1-2 Helfern an die Längsseite und ziehen Sie die Hüpfburg 1/3 zur Mitte. Nun von der anderen Seite zur Mitte ziehen. Anschließend müssen Sie die Hüpfburg eventuell noch einmal falten.
7. Die Hüpfburg muss so ineinander geschlagen werden, dass sie nur noch eine Breite von ca. 1,20 Meter hat.

Tip 1: Nehmen Sie den Transportsack als Maß für die Breite.

8. Jetzt kräftig zusammenrollen und anschließend mit den Zurrgurten fixieren.

Tip 2: Sie brauchen die Hüpfburg nicht Aufzustellen um den Transportsack darüber zu Stülpen. Legen Sie den Transportsack einfach daneben und schieben ihn Stück für Stück drüber während Sie das Spielgerät leicht hin und her rollen.

9. ROLLEN SIE DIE HÜPFBURG BITTE NICHT IM NASSEN ZUSTAND ZUSAMMEN.

VORHER BITTE MIT EINEM TUCH TROCKEN WISCHEN.







Maik's bikes